

**FICHA TÉCNICA - FUSIBLE NH 160A 500V GG/GL TAMAÑO 01**



**Fusible de enlace, bajo voltaje, 160 A, CA 500 V, 120 kA, NH01, gL/gG, IEC, indicador dual, orejetas de agarre vivas**



**Referencia** FUSIBLE NH 160A 500V GG/GL TAMAÑO 01  
**Nº de catálogo** 160NHG01B

**programa de entrega**

Gama de productos			Fusible
Función básica			Fusible
Campo de aplicación			baja tensión
Corriente nominal	yo	A	160
Tensión nominal			CA 500 V
Tamaño de construcción			NH01
Categoría de utilización			gL/gG
Indicador de estado			dobles indicadores
Descripción			orejetas de agarre vivas
Capacidad de Interrupción		kA	120
utilizable para tamaño/aplicaciones			industrial
Estándar/Aprobación			CEI
Forma			cuerpo cuadrado con contactos de hoja de cuchillo
Normas/Reglamentos			Sistema de fusibles IEC 60269-2 A DIN 43620 VDE 0636-2

**Datos técnicos ETIM 5.0**

Disyuntores y fusibles (EG000020) / Fusible para baja tensión tipo NH (EC000055)			
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación eléctrica, equipo / Inserto de fusibles / Inserto de fusibles de baja tensión ( ecl@ss8-27-14-20-05 [AFZ800011])			
Tamaño de construcción			-
corriente nominal		A	160
tensión nominal		V	500
Categoría de uso			gL/gG (protección de cable/equipo)
Tipo de indicador de estado de fusible			Indicador del estado del fusible de combinación