

FICHA TÉCNICA - FUSIBLE NH 200A 500V GL/GG TAMAÑO 1



Fusible, baja tensión, 200 A, CA 500 V, 120 kA, NH1, gL/gG, IEC, indicador doble, lengüetas de agarre aisladas



**Referencia** FUSIBLE NH 200A 500V GL/GG TAMAÑO 1  
**Nº de catálogo** 200NHG1BI

programa de entrega

Gama de productos			Fusible
Función básica			Fusible
Campo de aplicación			baja tensión
Corriente nominal	yo	A	200
Tensión nominal			CA 500 V
Tamaño de construcción			NH1
Categoría de utilización			gL/gG
Indicador de estado			doble indicador
Descripción			orejetas de agarre aisladas
Capacidad de Interrupción		kA	120
utilizable para tamaño/aplicaciones			industrial
Estándar/Aprobación			CEI
Forma			cuerpo cuadrado con contactos de hoja de cuchillo
Normas/Reglamentos			Sistema de fusibles IEC 60269-2 A DIN 43620 VDE 0636-2

Datos técnicos ETIM 7.0

Aparatos de protección y fusibles (EG000020) / Fusible para baja tensión tipo NH (EC000055)			
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación eléctrica, equipo / Inserto de fusibles / Inserto de fusibles de baja tensión ( ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
tipo de tensión			California
corriente nominal		Amperio	200
Tensión nominal CA			500
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte		kiloamperio	e120
Categoría de uso			gL/gG (protección de cable/equipo)
Tipo de indicador de estado de fusible			Indicador del estado del fusible de combinacion